

Die Traglasten am Teleskopausleger mit Zusatzballast.

Teleskopauslegerlängen (m)

Arbeitszustand: abgestützt, Arbeitsbereich: 360°

Ausladung m	13,8 m	24,2 m*	24,2 m**	34,6 m	45 m
3,2	100				
3,5	90				
4	80	50	30		
5	65	47	30	30	
6	55	43	30	30	
7	47	39	30	30	
8	41	35,5	30	28	15
9	35	32,5	30	25	14,4
10	30	29,5	30	23	13,8
11	27	25,5	27,5	21	13,2
12		22	24,5	19	12,6
14		16,5	19	15,5	11,4
16		12,3	15	12,8	10,4
18		9,2	11,8	10,5	9,4
20		6,8	9,3	8,5	8,4
22		4,8	7,2	6,8	7,3
24				5,4	6,3
26				4,2	5,3
28				3,2	4,3
30				2,3	3,4
32				1,5	2,7
34					2,1
36					1,5

* Teleskopteil 1 ganz ausgeschoben, Teile 2 + 3 bleiben eingeschoben.

** Teleskopteile 1, 2 + 3 zu je 1/3 ihrer Gesamtlänge ausgeschoben.

Es gelten die Anmerkungen zu den Traglasttabellen und zusätzlich:

1. Das Ballastgewicht beträgt 12 t und ist immer voll ausgefahren.
2. Die angegebenen Traglasten überschreiten nicht 75 % der Kipplast.